



ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

G-8T-3

Τριφασικό

Γενικά στοιχεία

Μέγιστη ισχύς (2)	6.4 kW (8 kVA)	Ένταση	400/230 V
Κύρια δύναμη (3)	5.8 kWe	Ένταση ρεύματος	11.5 A
Συχνότητα	50 Hz	Φάσεις	3

Διαστάσεις και βάρη

Συνολικό μήκος χωρίς καμπίνα	845 mm	Συνολικό μήκος καμπίνας	-
Συνολικό πλάτος χωρίς καμπίνα	482 mm	Συνολικό πλάτος καμπίνας	-
Συνολικό ύψος χωρίς καμπίνα	568 mm	Συνολικό ύψος καμπίνας	-
Στεγνό βάρος χωρίς καμπίνα	175 Kg	Στεγνό βάρος με καμπίνα	-

Μηχανή

Κατασκευαστής βασικού κινητήρα	Mitsubishi	Διάμετρος	76 mm (2.99 in)
Μοντέλο	MINI-17	Καριέρα	70 mm (2.76 in)
Ανθρωπος	Ντίζελ, 4 Φορές	Αναλογία συμπίεσης	23:1
Στροφές κινητήρα	3000	Σύστημα έγχυσης	Μηχανική και έμμεση
Αριθμός κυλίνδρων	2	Σύστημα εισαγωγής	Φυσική αναρρόφηση
Ολική μετατόπιση	635 cc	Περίβλημα σφονδύλου SAE	SAE 5
Τύπος λαδιού	SAE 15W40	Χωρητικότητα ψυκτικού μέσου	2.7 L (0.71 gal)
Χωρητικότητα λαδιού	2.8 L (0.74 gal)	Τιμόνι	SAE 6 1/2
Εξουσία (1)	10.1 kW (13.74 CV)	Ροή ψυκτικού	28 l/min (7.4 gal/m)
Ροή αλμυρού νερού	29 l/min (7.66 gal/m)	Ροή αέρα εισαγωγής	0.83 m ³ /m
Τύπος εξάτμισης	Αγκώνας υγρής εξάτμισης	Προστασία ιμάντα	Προαιρετικός

(1) Τυπικές συνθήκες σύμφωνα με τους κανονισμούς ISO 3046 (βαρομετρική πίεση 100 kPa, σχετική υγρασία 30% και θερμοκρασία 25 °C).

(2) Μέγιστη ισχύς: ισχύς που παρέχεται στη μέγιστη χωρητικότητα της ομάδας

(3) Prime Power: ονομαστική ισχύς σύμφωνα με το ISO 3046, ISO 8528-1. 10% ικανότητα υπερφόρτωσης μία ώρα κάθε 12 ώρες.
1 kW = 1,36 CV 1 kW = 1,36 HP (metric) 1 kW = 1,36 CH

Λεπτομέρειες συστήματος καυσίμου

Κατανάλωση 25%	1.3 l/h (0.34 gal)	Τύπος καυσίμου	Ντίζελ
Κατανάλωση 50%	1.9 l/h (0.5 gal)	Ποιότητα καυσίμου	Μαζούτ ντίζελ ASTM
Κατανάλωση 75%	2.6 l/h (0.69 gal)	Τύπος αντλίας έγχυσης	Σε απευθείας σύνδεση
Κατανάλωση 100%	3.4 l/h (0.9 gal)	Τύπος ρυθμιστή αντλίας	Μηχανικός

ηλεκτρικό σύστημα

τάση μπαταρίας	12 V	Τύπος ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας Stop	ETR
Εκκίνηση κινητήρα	1.2 kW	Εναλλάκτης	40 A
Ελεύθερη μάζα	Προαιρετικός	Κιτ ντουλαπιού IP 65	Προαιρετικός
SCO 11 διπλό πάνελ	Προαιρετικός	μετασχηματιστές ρεύματος	Προαιρετικός

Λεπτομέρειες εγκατάστασης

Εσωτερική διάμετρος σωλήνας εξάτμισης	40 mm (1.57 in)	Μέγ. ύψος αναρρόφησης ντίζελ	0.3 m (0.98 ft)
Εσωτερική διάμετρος σωλήνας θαλασσινού νερού	20 mm (0.79 in)	Μέγ. ύψος αναρρόφησης αλμυρού νερού	3 m (118.11 in)
Diámetro int. manguera aspiración gasoil	8 mm (0.31 in)	Μέγ. θερμοκρασία. αλατόνερο	32 ° (89.6 °F)
Εσωτερική διάμετρος σωλήνας επιστροφής ντίζελ	6 mm (0.24 in)	Μέγιστη γωνία εγκατάστασης (6)	25 °
Ελάχιστη χωρητικότητα μπαταρίας	12 V 45 Ah		

Λεπτομέρειες του εναλλάκτη

Μάρκα	Meccalte	Cos Phi	0,8
Μοντέλο	ET20FS-130	Τροπικά	Ναι
Τύπος ρυθμιστή	ASR	σύστημα διέγερσης	Brushless
Αριθμός πόλων	2	Ρύθμιση τάσης ακριβείας (5)	2,5%
Τύπος μόνωσης (4)	H	Τύπος εναλλάκτη	Σύγχρονος
Προστασία IP	23	Πρότυπα	EN60034-1, IEC 60034-1

Βασικός εξοπλισμός

Επέκταση ηλεκτρικής καλωδίωσης 4 m	SCO 5
Αντλία εξαγωγής λαδιού	Πίνακας ελέγχου Εγχειρίδιο ιδιοκτήτη και εναλλάκτη
Άκαμπος πάγκος	Πακετάρισμα
Αντικραδασμικές βάσεις	

Προαιρετικά αξεσουάρ

Συσκευασία κατά του σιφονιού (υποχρεωτική εάν η γεννήτρια έχει χαμηλή περιεκτικότητα καυσίμου) (ξηρή εξάτμιση ή υγρή εξάτμιση)	Καθαριστικό φίλτρο νερού
Ηλεκτρικό σύστημα 24 V	Σωλήνας έγχυσης διπλού τοιχώματος και κιτ συναγερμού
Πακέτο σεβασμού (φίλτρα καυσίμου και λαδιού, πτερωτή, ιμάντας)	Συναγερμός χαμηλής περιεκτικότητας σε ψυκτικό υγρό
Σύστημα στεγνής εξάτμισης	Φίλτρο καράφας νερού/ντίζελ
Σύστημα υγρής εξάτμισης	Διαχωριστής νερού/καπνού
Φίλτρα νερού	Σωλήνες ντίζελ
Κάτω βρύσες	Σωλήνες εξάτμισης
Πακέτο εκκίνησης	Σωλήνες θαλασσινού νερού

(4) Άλλες διαθέσιμες προστασίες.

(5) Με φορτίο από 0 έως 100%, διακύμανση ταχύτητας από -2% έως +5%, 0,8 γραμμικό συντελεστή και ισορροπημένο φορτίο.

(6) Προς όλες τις κατευθύνσεις

Για άλλες απαιτήσεις επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων

SCO 11 Panel



Γενική Περιγραφή

Οθόνη LCD με φως, 128 x 64 pixels
Τιμές συνόλου γεννήτριας (βλ. Εμφάνιση πληροφοριών)
Η διαμόρφωση προστατεύεται με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
Ένδειξη ωρών λειτουργίας
Πολυγλωσσικό
Αρχείο καταγραφής ιστορικού συμβάντων
Προστασίες σετ γεννητριών (βλ. Διαχείριση συναγεμύων)
Λειτουργία προθέρμανσης
D+
Τερματικό προδιέγερσης Δίαυλος CAN με πρωτόκολλο SAE J1966 για ECU
Έλεγχος χρόνου συντήρησης
Διαστάσεις 195 x 135 x 47 mm
Κοπή πάνελ 172 x 112 mm
Βάρος 450 g

Διαχείριση συναγεμύων

Απενεργοποίηση (SD)
Χαμηλή/Υψηλή Ταχύτητα
Υπερφόρτωση*
Βραχυκύκλωμα*
Υπερένταση*
Υψηλή/Χαμηλή Τάση
Υψηλή/Χαμηλή Συχνότητα
Εκτάκτου Ανάγκης Διακοπή
Προειδοποιήσεις (WRN)
Υψηλή θερμοκρασία ψυκτικού υγρού κινητήρα
Χαμηλή πίεση λαδιού
Υψηλή/Χαμηλή Τάση Μπαταρίας
Προειδοποίηση συντήρησης
Ανίχνευση βλάβης αισθητήρων (FLS)
Συναγεμύς MCU

Τρόποι λειτουργίας

Λειτουργία OFF
Λειτουργία MAN (Χειροκίνητη εκκίνηση/διακοπή κινητήρα)

Τροφοδοτικό

12/24V συνεχής δύναμη μπαταριών με την προστασία θρυαλλίδων
Κατανάλωση 80mA (12V) ή 51 (24V)

Συνθήκες Λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας -20+70 °C
Υγρασία 95% χωρίς συμπύκνωση
IP65 μπροστινή προστασία
Πρότυπο συμμόρφωσης
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1
EN 60068-2-6 (2÷25 Hz / ±1,6 mm; 25÷100 Hz / 4,0 g)
EN 60068-2-30:2005 25/55°C, σχετική υγρασία 95%, 48ώρες
EN 60529 (πρόσοψη IP65, πίσω πλευρά IP20)

Πληροφορίες οθόνης

Μέτρηση
Τάση L1-L3 (V)
Συχνότητα (Hz)
Πίεση Λαδιού (bar)
Θερμοκρασία Ψυκτικού Υγρού (°C)
Τάση Μπαταρίας (V)
RPM
Ισχύς* (kW)
Φαινόμενη Ισχύς* (kVA)
Ένταση* (A)
Σ.Ι.*
Ιστορικό Καταγραφών
Ιστορικό Συναγεμύων

Λειτουργία AUT (Auto motor start/stop)
--

