

STROMGENERATOREN

11 GT/GTC

Dreiphasig

Allgemeine Daten

Höchstleistung (2)	8.4 kWe (10.5 kVA)	**Spannung**	400/230 V
Primärleistung (3)	7.6 kWe (9.5 kVA)	**Stromstärke**	15.2 A
Frequenz	50 Hz	**Phase**	3

Abmessungen und Gewichte

Gesamtlänge ohne Kabine	885 mm	**Gesamtlänge in der Kabine**	1032 mm
Gesamthöhe ohne Kabine	580 mm	**Gesamthöhe der Kabine**	580 mm
Gesamtbreite ohne Kabine	609 mm	**Gesamthöhe der Kabine**	668 mm
Trockengewicht ohne Kabine	264 Kg	**Trockengewicht mit Kabine**	300 Kg

Motorelektrik

Hersteller moror base	Mitsubishi	**Durchmesser**	78 mm (3.07 in)
Modell	MINI-33	**Hub**	92 mm (3.62 in)
Typ	Diesel, 4 takt-Schiffsdieselmotor	**Verdichtung**	22:1
Motordrehzahl	1500	**Einspritz-System**	Mechanisch und indirekt
Anzahl der Zylinder	3	**Lufteinlass-System**	Selbstsaugender Motor
Hubraum	1318 cc	**SAE-Schwungradgehäuse**	SAE 5
Öltyp	SAE 15W40	**Kühlmittelkapazität**	5.7 L (1.51 gal)
Ölfüllmenge	4 L (1.06 gal)	**Lenkrad**	SAE 7 1/2
Leistung (1)	10.7 kW (14.55 CV)	**Kühlmitteldurchfluss**	40 l/min (10.57 gal/m)
Salzwasserdurchsatz	16.5 l/min (4.36 gal/m)	**Ansaugluftstrom**	0.85 m3/m
Auspufftyp	Nasser Auspuffkrümmer	**Gürtelschutz**	Optional
Einhaltung der Emissionsvorschriften	-		

(1) Standardbedingungen gemäß ISO 3046 (100kPa barometrischer Druck, 30% relative Feuchtigkeit und Temperatur von 25°C).
(2) Höchstleistung: Leistungsabgabe bei maximaler Gruppenkapazität.
(3) Primärleistung: Klassifizierung nach ISO 3046, ISO8528-1. Überlastbarkeit von 10 % eine Stunde alle 12 Stunden.
1 kW = 1,36 CV 1 kW = 1,36 HP (metric) 1 kW = 1,36 CH

Einzelheiten der Kraftstoffanlage

Verbrauch 25%	1.3 l/h (0.34 gal)	**Kraftstoffart**	Diesel
Verbrauch 50%	1.8 l/h (0.48 gal)	**Kraftstoffqualität**	Fueloil diesel ASTM
Verbrauch 75%	2.4 l/h (0.63 gal)	**Art der Einspritzpumpe**	Yakt-schiffssdieselmotor
Verbrauch 100%	3.1 l/h (0.82 gal)	**Pumpenreglertyp**	Mechanisch

Elektrik

Batteriespannung	12 V	**Abstell-Magnetventil-Typ**	ETR
Anlasser	1.7 kW	**Einzelheiten der Lichtmaschine**	50 A
Freie Masse	Optional	**Schrank-Kit IP 65**	Optional
SCO 11 doppelte Platte	Optional	**Stromtransformatoren**	Optional

Einzelheiten der Anlage

Auspuff-Schlauch (Innendiameter)	50 mm (1.97 in)	**Max. Saughöhe des Dieselkraftstoffs**	0.3 m (0.98 ft)
Wasserschlauch (Innendiameter)	20 mm (0.79 in)	**Max. Salzwasser-Saughöhe**	1.3 m (51.18 in)
Treibstoff-Einlaß-Schlauch (Innendiameter)	8 mm (0.31 in)	**Max. Temp. des Salzwassers**	32 ° (89.6 °F)
Treibstoff-Rückl.-Schl.	6 mm (0.24 in)	**Maximaler Installationswinkel (6)**	25 °
Minimale Batteriekapazität	12 V 65 Ah		

Detailzeichnungen der Leiter

Fabrikat	Sincro	**Cos Phi**	0,8
Modell	SK160CA	**Tropenfestigkeit**	Ja
Reglertyp	BL4	**Ansteuerungssystem**	Brushless
Anzahl Pole	4	**Präzision der Spannungsregelung (5)**	1%
Art der Isolierung (4)	H	**Art des Wechselstromgenerators**	Synchron
IP-Schutz	23	**Regeln**	EN 60034-1, IEC 60034-1, ISO 8528-3

Serienausstattung

Verlängerung der elektrischen Verkabelung um 4 m	SCO 11-Bedienfeld
Ölförderpumpe	Handbuch für den Besitzer und die Lichtmaschine
Starre Grundplatte	Verpackung
Silentblöcke	

Optionales Zubehör

Anti-Siphon-Paket (obligatorisch bei niedrigem Wasserstand des Generators)	Auspuffsystem
24 V Elektrosystem	Wasserfilter
Respekt-Paket (Kraftstoff- und Ölfilter, Laufrad, Riemen)	Bodenhähn
Trockenes Auspuffsystem	Startpaket

(4) Andere verfügbare Schutzvorrichtungen.
(5) Mit Last von 0 bis 100 %, Geschwindigkeitsvariation von -2 bis +5 %, linearen Faktor von 0,8 und Lastausgleich.
(6) In alle Richtungen
Für weitere Anforderungen kontaktieren Sie bitte die Verkaufsabteilung

SCO-Panel 11

Allgemeine Daten

- LCD-Grafikdisplay mit Beleuchtung, 128 x 64 Pixel
- Aggregatemessungen (siehe Display-Informationen)
- Konfiguration durch Benutzer und Passwort geschützt
- Betriebsstundenanzeige
- Mehrsprachig
- Ereignisprotokoll
- Aggregateschutz (siehe Alarmmanagement)
- Vorheizfunktion
- D+ Vorerregungsklemme
- Eingebaute SPS-Funktion
- CAN-Bus-Informationen mit SAE J1939-Protokoll
- Wartungsstundenkontrolle
- Abmessungen 195 x 135 x 47 mm
- Platinenschnitt 172 x 112 mm
- Gewicht 450 g

Alarmverwaltung

- Abschaltung (SD)
- Niedrige/Hohe Geschwindigkeit
- Überlastung*
- Kurzschluss*
- Überstrom*
- Hohe/Niedrige Spannung
- Hohe/Niedrige Frequenz
- Not-Aus
- Warnungen (WRN)
- Hohe Motorkühlmitteltemperatur
- Niedriger Öldruck
- Hohe/Niedrige Batteriespannung
- Wartungshinweis
- Sensorfehlererkennung (FLS)
- MCU-Alarm

Netzteil

- Spannungsversorgung 12/24 DC mit Absicherung
- Stromverbrauch 80mA (12V) oder 51 (24V)

Betriebsbedingungen

- Betriebstemperatur -20+70 °C
- Luftfeuchtigkeit 95 % ohne Kondensation
- Schutzart der Frontplatte IP65
- Normkonformität
- EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1
- EN 60068-2-6 (2÷25 Hz / ±1,6 mm; 25÷100 Hz / 4.0 g)
- EN 60068-2-30:2005 25/55°C, RH 95%, 48h
- EN 60529 (Frontplatte IP65, Rückseite IP20)

Bildschirminformationen

- Messung
- Spannung L1-L3 (V)
- Frequenz (Hz)
- Öldruck (bar)
- Kühlmitteltemperatur (°C)
- Batteriespannung (V)
- RPM
- Leistung* (kW)
- Scheinleistung* (kVA)
- Stromstärke* (A)
- Leistungsfaktor*
- Verlaufsspeicher
- Alarmhistorie

Betriebsarten

- Modus AUS
- Modus AUT (Automatischer Motorstart/-stopp)
- Modus MAN (Manueller Motorstart/-stopp)

Abmessungen











Vertragshändler

Detaillierte Zeichnungen, Broschüren und Anleitung finden Sie im Internet soleadvance.com.
Die technischen Spezifikationen und die Präsentation unterliegen Änderungen und Änderungen ohne vorherige Ank
Nichtvertragliche Informationen.

CERTIFIED ISO 9001