



GROUPES ÉLECTROGÈNES

4 GSACH V3

Monophasé

Données générales

Puissance maximale*	3.2 kW (3.2 kVA)	Voltage	240 V
Puissance première**	2.9 kW	Ampérage	13.3 A
Fréquence	60 Hz	Phases	1

Dimensions et poids

Longueur totale sans cocon	-	Longueur totale avec cocon	590 mm
Largeur totale sans cocon	-	Largeur totale avec cocon	406 mm
Hauteur totale sans cocon	-	Hauteur totale avec cocon	515 mm
Poids sec sans cocon	-	Poids secs avec cocon	96 Kg

Moteur

Fabricant du moteur base	Yanmar	Diamètre	78 mm (3.07 in)
Modèle	L70N5	Course	67 mm (2.64 in)
Type	Diesel, 4 temps	Taux de compression	20:1
Tr/min moteur	3600	Système d'injection	Mécanique et direct
Nombre de cylindres	1	Système d'admission	Aspiration naturelle
Cylindrée totale	320 cc	SAE flasque du volant	-
Type d'huile	SAE 15W40	Capacité de refroidissement	1.2 L (0.32 gal)
Capacité d'huile	1.2 L (0.32 gal)	Volant	-
Puissance	4.8 kW (6.53 CV)	Débit de refroidissement	- (- gal/m)
Débit d'eau de mer	20 l/min (5.28 gal/m)	Débit d'air d'admission	0.4 m3/m
Type d'échappement	Coude d'échappement humide	Protecteur courroie	-

Conditions standard selon la norme ISO 3046 (pression barométrique de 100 kPa, humidité relative de 30 % et température de 25 °C).

* Puissance maximale : puissance fournie à capacité maximale du groupe

** Puissance première : puissance nominale selon ISO 3046, ISO 8528-1 Capacité de surcharge de 10 % une heure toutes les 12 heures.

Détails du système d'alimentation de carburant

1 kW 1,36 CV 1 kW 1,36 HP (metric) 1 kW 1,36 CH

45679 - 1/25

Détails du système d'alimentation de carburant

Consommation 25%	0.4 l/h (0.11 gal)	Type de carburant	Diesel
Consommation 50%	0.7 l/h (0.18 gal)	Qualité de carburant	Fueloil diesel ASTM
Consommation 75%	1.1 l/h (0.29 gal)	Type de pompe d'injection	Individuel
Consommation 100%	1.3 l/h (0.34 gal)	Type de régulateur de pompe	Mécanique

Système électrique

Tension d'alimentation	12 V	Type de solénoïde d'arrêt	ETS
Démarrreur	1.2 kW	Alternateur	-
Masse libre	-	Kit armoire IP 65	Optionnel
SCO 11 double panneau	Optionnel	Transformateurs de tension	Optionnel

Détails d'installation

Diamètre intérieur tuyau d'échappement	45 mm (1.77 in)	Hauteur max. d'aspiration diesel	1 m (3.28 ft)
Diamètre intérieur tuyau d'eau de mer	13 mm (0.51 in)	Hauteur max. d'aspiration d'eau de mer	1 m (39.37 in)
Diamètre intérieur tuyau d'aspiration diesel	8 mm (0.31 in)	Température max. de l'eau de mer	32 ° (89.6 °F)
Diamètre intérieur tuyau de retour diesel	8 mm (0.31 in)	Angle maximal d'installation***	20 °
Capacité de batterie minimale	12 V 60 Ah		

Détails d'alternateur

Marque	MA4	Cos Phi	1
Modèle	VO90	Tropicalisé	Oui
Type de régulateur	CAPACITOR	Système d'excitation	Brushless
Nombre de pôles	2	Régulation précise de la tension**	1
Type d'isolation*	-	Type d'alternateur	Synchrone
Protection IP	-	Normes	EN60034-1, IEC 60034-1, ISO 8528-3

Équipement standard

Rallonge de câblage électrique de 10 m	Tableau de bord SCO 5
Pompe d'extraction d'huile	Manuel du propriétaire et de l'alternateur
Support rigide	Emballage
Silentblocks	

Accessoires optionnels

Pack anti-siphon (obligatoire si le générateur est sous le niveau de l'eau)	Filtres à eau
Pack révision (filtres à carburant et à huile, turbine, courroie)	Robinets de fond
Système d'échappement	Pack de mise en marche

* Autres protections disponibles

** Avec une charge de 0 à 100 %, une variation de vitesse de -2 % à +5 %, un facteur linéaire de 0,8 et une charge équilibrée.

*** Dans toutes les directions

S'il vous plaît, pour autres exigences contactez avec le département des ventes

Tableau SCO 5



Caractéristiques générales

Écran LCD éclairé, 128 x 64 pixels

3 voyants LED

Mesures groupe électrogène (voir informations d'écran)

Protections groupe électrogène (voir gestion d'alarme)

Indicateur d'heures de fonctionnement

USB type B pour programmer

Programmation dans le même tableau

Interface universelle

Fonction de préchauffage

Borne pré excitation D+ sortie

CAN bus avec le protocole SAE J1939

2 temporisateurs multi-usages

Dimensions 118 x 108 x 43 mm

Poids 246 g

Gestion d'alarme

Extinction (SD)

Température élevée du liquide de refroidissement du moteur

Pression d'huile basse

Survitesse

Surcharge*

Court-circuit*

Surintensité*

Haute/basse tension

Haute/basse fréquence

Arrêt d'urgence

Avertissements (WRN)

Haute/basse tension de batterie

Avis d'entretien

Capteur défaillances (FLS)

Modes de fonctionnement

Mode OFF

Mode MAN (marche/arrêt moteur manuel)

Source d'alimentation

Tension d'alimentation 12/24 V CC avec protection par fusibles

Consommation 60/35 mA

Conditions de fonctionnement

Température de fonctionnement -20+70 °C

Humidité 95 % sans condensation

Protection de la face avant IP65

Conformité aux normes

EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1

EN 60068-2-6 (2÷25 Hz / ±1,6 mm ; 25÷100 Hz / 4,0 g)

EN 60068-2-30:2005 25/55 °C, RH 95 %, 48 h

EN 60529 (face avant IP65, face arrière IP20)

Informations d'écran

Mesures

L1/L3 Tension (V), Fréquence (Hz), Pression d'huile (bar)

Temp. Du liquide de refroidissement (°C), Tension batterie (V), RPM

Puissance* (kW), Puissance apparente* (kVA), Courant* (A), PF*

Historique

Mode AUT (marche/arrêt moteur automatique)

Dimensions

